



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

IMPAC[®] BOND

ADHESIVO PARA CONCRETO, MORTERO Y YESO

IMPAC[®] BOND es un adhesivo para unir concreto viejo con nuevo en extensiones de la construcción, conexiones de concreto no estructural, reparaciones de terrazas, balcones, azoteas, bóvedas, pretilas, etc. Une yeso a muros y plafones.

- Se usa para reparación de elementos prefabricados y piedra artificial, colocación de loseta, mármol, piezas cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto.
- Para la fabricación de morteros de cemento con buena resistencia a la acción de agentes químicos y abrasivos. Mejora la calidad de la pintura vinílica y de cal.



**UNE CONCRETO
NUEVO A VIEJO**

**ELEVA LA RESISTENCIA
A LAS MEZCLAS DE
MORTERO Y CONCRETO**

**MEJORA LA TOLERANCIA DEL
CONCRETO CONTRA AMBIENTES
ÁCIDOS Y ALCALINOS**

**PARA LA ELABORACIÓN DE
MORTEROS Y ESTUCOS DE
BUENA RESISTENCIA**

IMPAC[®] BOND HL

ADHESIVO MULTIUSOS

IMPAC[®] BOND HL es un aditivo para extensiones de la construcción, conexiones de concreto, reparaciones de terrazas, balcones, azoteas, bóvedas, pretilas, etc. Une yeso a muros y plafones.

- Se usa para reparación de elementos prefabricados y piedra artificial; colocación de oseta, mármol, piezas cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto.
- Para la fabricación de morteros de cemento con buena resistencia a la acción de agentes químicos y abrasivos.
- Mejora la resistencia del concreto contra ambientes ácidos y álcalis.



**UNE CONCRETO NUEVO
A VIEJO**

**MEJORA LAS MEZCLAS DE
CEMENTO Y ARENA**

**MEJORA LA CALIDAD DE LA
PINTURA VINÍLICA Y DE CAL**

IMPAC® GRAL

ADITIVO PARA DAR IMPERMEABILIDAD AL CONCRETO

IMPAC® GRAL es un impermeabilizante integral para concreto y mortero, libre de cloruros. Es un polvo de color café claro, que adicionado al concreto o mortero reduce la permeabilidad, mejora la trabajabilidad y permite la reducción de agua empleada en la mezcla.

- Protege las construcciones contra el ataque de sales y sulfatos.
- Reduce el sangrado.
- Reduce la acción capilar.
- Impermeabiliza al concreto que permanece en constante contacto con el agua y suelos agresivos.



**EVITA LA FORMACIÓN
DE SALITRE**

**PLASTIFICA LA MEZCLA
DEL CONCRETO E INCREMENTA
SU TRABAJABILIDAD**

**DISMINUYE LA
FORMACIÓN DE GRIETAS**

IMPAC[®] MEMBRANA DE CURADO AZUL

PARA TODO TIPO DE CONCRETO

IMPAC[®] MEMBRANA DE CURADO AZUL evita que el agua de la superficie se pierda, formulado con copolímeros en emulsión que forman una película para el curado el concreto, es de color azul, libre de ceras. Tiene ventajas ecológicas ya que no contiene solventes, por lo que no contamina el medio ambiente. Formulada con base en resinas acrílicas. Cumple con la norma ASTM 309-11.

- Al curar el concreto forma una película que retiene el agua necesaria y se evita el riego posterior.
- Mejora la adherencia de recubrimientos posteriores como impermeabilizantes, pintura, yeso o aplanados.



**AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE
CONCRETOS DE ALTA CALIDAD
EN SU RESISTENCIA**

**NO CONTIENE PARAFINAS
O SOLVENTES**

**REDUCE LAS FISURAS DEL
CONCRETO**

**MEJORA LA ADHERENCIA
DE RECUBRIMIENTOS
POSTERIORES**

IMPAC[®] MEMBRANA DE CURADO PRO

PARA TODO TIPO DE CONCRETO

IMPAC[®] MEMBRANA DE CURADO PRO es una solución acuosa, biodegradable y de alta estabilidad fabricada a base de parafinas microristalinas emulsionadas y aditivos, que al aplicar y secar forma una película que retiene la humedad del concreto permitiendo un óptimo curado. Cumple con la Norma NMX-C-081 (Tipo 1).

- Al aplicar se forma una película impermeable que sirve para lograr que el concreto cure de manera correcta por medio de la retención del agua original de la mezcla, evitando el resecamiento prematuro y obteniendo la máxima resistencia de diseño del concreto.



EVITA LA FORMACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS

BASE AGUA Y BIODEGRADABLE

GRAN ESTABILIDAD

IDEAL PARA SISTEMAS DE ASPERSIÓN

IMPAC® DESMOLDANTE S

DESMOLDANTE PARA CIMBRA BASE SOLVENTE

IMPAC® DESMOLDANTE S es un producto líquido de color ambar oscuro fabricado a base de solventes y parafinas que brindan una viscosidad media y consistencia óptima para su aplicación. Evita que el concreto o mortero se adhieran a los moldes o cimbra, protegiéndolos y a su vez obteniendo que la superficie del elemento en cuestión tenga una apariencia limpia y tersa.

- Desmoldante listo para usarse.
- Por su viscosidad media permite que se pueda aplicar por aspersión.
- Ayuda a obtener mejores acabados.
- No mancha.



**BASE PARAFINAS Y SOLVENTE
QUE OPTIMIZAN SU APLICACIÓN**

**PARA TODO TIPO DE CIMBRAS,
METÁLICAS O DE MADERA**

**NO MANCHA Y AYUDA A
OBTENER MEJORES ACABADOS**

IMPAC® DESMOLDANTE PRO

PARA CONCRETO

IMPAC® DESMOLDANTE PRO es un líquido en emulsión acuosa color blanco ostión. Se aplica en cimbras tanto metálicas como madera, obteniendo una superficie limpia y tersa de concreto.

- Desmoldante listo para usarse.
- No mancha el concreto.
- Incrementa la vida de la cimbra.
- Ayuda a obtener mejores acabados.
- Para proteger cimbras de madera, metálicas y moldes, evitando que se adhiera el concreto.



**BASE AGUA Y PARA
TODO TIPO DE CIMBRA
SIN DANARLA**

**ALTO RENDIMIENTO A
MENOR COSTO**

**ESPECIAL PARA
CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA**

**FÁCIL
APLICACIÓN**

IMPAC® WR-480

IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO PARA MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO

IMPAC® WR-480 es un impermeabilizante cementoso en polvo color gris o blanco que se utiliza para muros de concreto, tabique, block y albañilería en general que van a estar expuestos a inmersión continua, así como para prevenir la humedad y salitre. Está formulado a base de compuestos cementosos y aditivos que penetran en el concreto impartiendo resistencia a la presión hidrostática y a soluciones químicas diluidas, que deterioran el sustrato, protegiéndolo para alargar su vida útil.

- Se puede utilizar en todo tipo de concreto o morteros que estén en contacto continuo con agua o humedad, como en el caso de cisternas, tanques, túneles, jardineras, cárcamos, baños, cimentaciones, etc.
- Impermeabilización de plantas tratadoras, tanques para almacenamiento secundario, fosas sépticas, y fosas de contención.



**EVITA LA FORMACIÓN
DE SALITRE**

**IDEAL PARA:
CIMENTACIONES,
DEPÓSITOS DE AGUA Y BAÑOS**

**NO CONTAMINA
EL AGUA**



IMPAC® WR-500

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO FIBRATADO Y SELLADOR DE FISURAS

IMPAC® WR-500 es un impermeabilizante cementoso en polvo de color gris o blanco que se utiliza para proteger muros de concreto que van a estar expuestos a inmersión continua, así como para prevenir la humedad y salitre.

Está formulado con base a compuestos cementosos, fibras y aditivos que penetran en el concreto impartiendo resistencia a la presión hidrostática.

- Se puede utilizar en todo tipo de concreto o morteros que estén en contacto continuo con agua o humedad, como en el caso de tanques, túneles, jardineras, cárcamos, baños, cimentaciones además de muros, azoteas y para resanar fisuras o grietas menores de 1.5 cm.



**APLICABLE EN
LOSAS Y MUROS**

**EVITA LA FORMACIÓN
DEL SALITRE Y HONGOS**

**REPARA TANQUES,
TÚNELES, JARDINERAS,
CIMENTACIONES**

IMPAC® WR-700

SELLO IMPERMEABILIZANTE DE ALTA FLUIDEZ

IMPAC® WR-700 es un impermeabilizante cementoso en polvo formulado con polímeros de alta adhesividad, obteniendo un recubrimiento impermeable con excelente resistencia a la intemperie.

- Para impermeabilizar losas, muros, cimentaciones y cualquier superficie de concreto nueva o que no haya sido previamente recubierta por algún otro producto o pintura.
- Es de muy fácil preparación y aplicación. No se requiere el uso de fuego, sopletes o solventes lo que le da una ventaja ecológica sobre los otros sistemas, además de alargar su vida útil.
- Puede ser utilizado en muros a 1 o 2 manos como sellador o recubrimiento de alta impermeabilidad, sella fisuras de hasta 1 mm de espesor y evita la eflorescencia o salitre, mejora el rendimiento de las pinturas decorativas.



**IMPERMEABILIZA TODO
TIPO DE ELEMENTOS
DE CONCRETO**

**EVITA LA FORMACIÓN
DEL SALITRE**

**CON POLÍMEROS ESPECIALES
PARA UNA EXCELENTE
ADHERENCIA**

IMPAC® CEMENFLEX

IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO ELÁSTICO DE 2 COMPONENTES

IMPAC® CEMENFLEX es un impermeabilizante cementoso, flexible de 2 componentes que al mezclarse toma una consistencia de pasta suave y cremosa, ya seco es muy resistente a los álcalis y soporta movimientos en puenteo de grietas.

- Por su alta flexibilidad e impermeabilidad se utiliza para cubrir superficies con o sin movimiento, además resiste presiones positivas y negativas, se puede aplicar en elementos de mampostería, tabique, piedra, block, muros, sótanos, paneles de yeso; así como en superficies horizontales y verticales.
- Impermeabiliza charolas de baño, balcones, terrazas, jardineras, albercas de concreto, espejos de agua, aljibes; así como estructuras bajo y sobre el nivel del terreno.



**SOporta MOVIMIENTOS
OCASIONADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA**

**EXCELENTE ADHERENCIA
Y ALTA FLEXIBILIDAD
CON CAPACIDAD DE
PUENTE EN GRIETAS**



IMPAC® AF-180

MORTERO DE FRAGUADO INSTANTÁNEO

IMPAC® AF-180 es un aditivo de fraguado instantáneo para taponar filtraciones en concreto. Polvo gris claro que al mezclarse con el agua inicia su fraguado casi inmediato. Posee alta resistencia mecánica aún contra la presión y en contacto con el agua.

- El producto está formulado para taponar fugas y filtraciones de agua o veneros a nivel freático.
- Con buena resistencia a la presión hidrostática, sella filtraciones de agua en muros de contención, cisternas, tanques de almacenamiento de agua, albercas, etc.
- Se puede utilizar para el almacenamiento de agua potable.



**PARA REPARACIÓN
INMEDIATA DE CONTENEDORES
DE AGUA DE CONCRETO**

**TAPA FUGAS O
FILTRACIONES DE
AGUA RÁPIDAMENTE**

**RESISTE ALTAS
PRESIONES
HIDROSTÁTICAS**



IMPAC[®] ADHESIVO ASFÁLTICO

COMPUESTO ASFÁLTICO EMULSIONADO FIBRATADO

IMPAC[®] ADHESIVO ASFÁLTICO es un compuesto asfáltico emulsionado fibratado adicionado con cargas minerales, aditivos y elastómeros no inflamables.

- Se usa como adhesivo para teja asfáltica e impermeabilizante.
- Excelente adherencia a la superficie.
- Se encuentra libre de asbestos, no inflamable y no tóxico.
- Forma una capa de alta adhesividad que le permite unir gran variedad de productos.
- Es económico y de rápida aplicación.



**Adhiere tejas
asfálticas
y rollos
prefabricados**



**Excelente
trabajabilidad**



**No necesita
dilución, listo
para usarse**



IMPAC[®] BS-100

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO

IMPAC[®] BS-100 es un recubrimiento asfáltico, barrera de vapor, libre de asbesto. Formulado a base de asfaltos refinados, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes de rápida evaporación.

- Como impermeabilizante en superficies verticales y horizontales de concreto, lámina, asbesto cemento, madera, etc.
- Como recubrimiento impermeable en áreas de contacto con humedad como cimentaciones, muros de contención y jardineras
- Como barrera de vapor aplicado en aislamiento térmico para instalaciones de refrigeración



Barrera de vapor



Recubrimiento anticorrosivo en superficies metálicas



Para muros y cimentaciones



IMPAC[®] BS-100 E

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO HÍBRIDO

IMPAC[®] BS-100 E es un recubrimiento a base de emulsión multi-fase, con micro-encapsulación de agua y asfalto en solvente, obtenida a base de surfactantes aniónicos y no iónicos, derivado orgánico de la bentonita y cargas minerales.

- Como impermeabilizante en superficies verticales y horizontales de concreto, lamina, asbesto cemento, etc.
- Como recubrimiento impermeable en áreas de contacto con humedad como cimentaciones, charolas de baño, muros de contención y jardineras.



Ecológico



**Para muros
y cimentaciones**



Base agua



IMPAC® CEMENT

CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO BASE SOLVENTE

IMPAC® CEMENT es un mastique asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras poliméricas, carga mineral y mezcla de solventes. Es de consistencia plástica y tiene excelente adherencia. Conserva su propiedad plástica por largo tiempo.

- Para sellar y resanar en superficie chaflanes, cuellos de tuberías, bajadas pluviales, y cualquier punto crítico del sistema de impermeabilización
- Se puede aplicar como tapagoteras y para reparar techos recubiertos de asfalto y traslapes de membranas asfálticas
- Compatible solo con sistemas impermeabilizantes de asfalto.
- Usar solo en superficies de concreto, no aplicar en techos metálicos o de lámina galvanizada.



Fácil de aplicar



Conserva su plasticidad por largo tiempo



Para reforzar puntos críticos



IMPAC[®] EL NEGRITO CHAPOPOTERO

CEMENTO ASFÁLTICO PARA APLICARSE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS.

IMPAC[®] EL NEGRITO CHAPOPOTERO es un sellador asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes. Solo llega a secar al tacto y permanece plástico durante tiempo indefinido. Cuenta con excelente adherencia y facilidad de aplicación.

- Para sellado de grietas y fisuras en superficies de concreto húmedas, aún en condición extrema de lluvia y encharcamiento.
- Se puede aplicar como tapagoteras y reparar techos recubiertos de asfalto y traslapes de membranas asfálticas.



**Fácil
aplicación**



**Elimina la
humedad**



**Para techos,
muros y
cimientos**



IMPAC® ELASTOFLEX T1

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO HÍBRIDO

IMPAC® ELASTOFLEX T1 es un recubrimiento de asfalto modificado con polímeros elastoméricos base agua. No contiene asbesto y solventes inflamables. Listo para usarse y de fácil aplicación por su consistencia suave. Excelente adherencia. Al secar forma una película elástica y flexible. No fluye a temperaturas elevadas.

Recubrimiento asfáltico multiusos, 5 aplicaciones en un solo producto:

- Como adhesivo para placas de aislamiento térmico.
- Para formar sistema impermeabilizante multicapa sobre techos planos, curvos, verticales y coronas de cimentación.
- Muy útil en el tratamiento de puntos críticos en impermeabilización con membranas de asfalto modificado.
- Como restaurador de sistemas de impermeabilizantes asfálticos con puntos de fallas y bien adheridos a la superficie.
- Como primario y resanador de fisuras o grietas.



Repara grietas



Base agua



Restaurador de sistemas impermeabilizantes asfálticos



IMPAC[®] EMULSIÓN FIBRATADA

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO

IMPAC[®] EMULSIÓN FIBRATADA es un impermeabilizante asfáltico base agua, libre de asbesto, de consistencia cremosa, tixotrópica, reforzada con fibras sintéticas, de aplicación en frío. Muy fácil de usar y secado rápido. Cuenta con excelente adherencia a la superficie previamente imprimada. No escurre en temperatura ambiente alta. No es inflamable.

- Como impermeabilizante de fácil aplicación para techos, azoteas, muros y cimientos. Puede aplicarse sobre superficies curvas o inclinadas, secas o ligeramente húmedas.
- Protección de muros y cimentaciones.



Fácil de aplicar



Base agua



Para muros, cimentaciones y losas de azotea



SOLUCIONES INTEGRALES PARA TODOS TUS PROYECTOS.



Saint-Gobain IMPAC

Frida Kahlo, No. 195, Piso 17 Torre Vértice, Col. Valle Ote.
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66269 México,
Tel.(81) 5000.2020, e-mail: info@impac.com.mx

www.impac.com.mx 800.004.6722



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

CEDIS CHIHUAHUA
(614) 541.0525

CEDIS CULIACÁN
(667) 753.1999

CEDIS GUADALAJARA
(33) 3162.0498

CEDIS HERMOSILLO
(662) 267.1332

CEDIS LEÓN
(477) 712.0072

CEDIS MÉRIDA
(999) 919.1105

CEDIS MÉXICO
(55) 5748.2530

CEDIS MONTERREY
(81) 8311.2704

CEDIS OBREGÓN
(644) 412.9100
(644) 412.9189

CEDIS PUEBLA
(222) 129.1751

CEDIS TIJUANA
(664) 637.0189

CEDIS VILLAHERMOSA
(993) 353.1683



CATALOGO DE PRODCUTOS

IMPAC 5000

Impermeabilizante acrílico elastomérico

Es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas.

Posee las siguientes características: Alto poder reflejante (color blanco), base agua, resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas , por lo que evita las filtraciones de humedad. Éste producto tiene una vida garantizada de 5 años (Tipo 5A).

- Es muy fácil de aplicar
- Está diseñado con fibras que substituyen el uso de tela de refuerzo (excepto en puntos críticos) y puentea fisuras pequeñas.
- Cuenta con el exclusivo filtro solar UV-SHIELD II que proporciona propiedades para conservar durante más tiempo la blancura (en el color blanco) y elasticidad del impermeabilizante
- Esta formulado en base acuosa.
- En color blanco proporciona ahorro de energía y confort.

Se adhiere a los materiales de construcción más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, ladrillos, ductos, entre otros.

Puede aplicarse con cepillo o brocha. Se aplica sobre cualquier tipo de construcción como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y casas habitación.

Considere hacer un bandeo perimetral y en puntos críticos con tela de súper refuerzo. Ver más información en la sección de Aplicación.



Es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas. Posee las siguientes características: Alto poder reflejante (color blanco), base agua, resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad. Vida útil de 10 años.

Se adhiere a los materiales de construcción más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, ladrillos, ductos, entre otros.

Puede aplicarse con cepillo o brocha. Se aplica sobre cualquier tipo de construcción como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y casas habitación.

Considere hacer un bandeo perimetral y en puntos críticos con tela de súper refuerzo. Ver más información en la sección de Aplicación

- Es muy fácil de aplicar.
- Está diseñado con fibras que substituyen el uso de tela de refuerzo (excepto en puntos críticos) y puentea fisuras pequeñas.
- Cuenta con el exclusivo filtro solar UV-SHIELD II que proporciona propiedades para conservar durante más tiempo la blancura (en el color blanco) y elasticidad del impermeabilizante.
- Esta formulado en base acuosa.
- Buena resistencia a la alcalinidad y sales.
- Convierte a techo frío (color blanco).
- El uso de este producto contribuye a sumar puntos para certificación LEED.

IMPAC

Premium Fibratado

Impermeabilizante Acrílico Fibratado



IMPAC

SETTIMO FIBRATADO

Impermeabilizante y Aislante Térmico

Es un impermeabilizante acrílico elastomérico que al curar forma una capa continua que impide el paso del agua y que además reduce la temperatura, en el color blanco, por acción reflectiva de la radiación solar. Vida útil de 7 años.

- Fibratado, no necesita tela de refuerzo* (excepto en puntos críticos).
- En color blanco reduce el consumo de energía eléctrica y aumenta el confort.
- Fácil de aplicar.
- Base agua.

Donde Aplicarlo:

- Concreto
- Fibrocemento
- Lámina galvanizada
- Concreto celular
- Ladrillo o tabique



Es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas.

Posee las siguientes características: Alto poder reflejante (color blanco), base agua, resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad, y brinda una mejor adherencia.

- Impermeabilizante acrílico con fibras sintéticas reforzantes que substituyen el empleo de tela de refuerzo en la mayor parte del área aplicada
 - El tamaño y flexibilidad de las fibras permiten puentear con mayor eficacia fisuras
 - No requiere mano de obra especializada
 - Altamente resistente a los rayos ultravioleta
- Impermeabilidad total y alta resistencia al intemperismo

Donde aplicarlo:

- Losas de concreto (curado) y fibrocemento
- Lámina galvanizada (intemperizada)
- Impermeabilizantes asfálticos prefabricados (intemperizados)
- Losetas, ladrillos, tejas

IMPAC AKRILTEK

Impermeabilizante Acrílico Fibratado



Snowtek 5 años

Impermeabilizante Acrílico Ecológico

Es un impermeabilizante acrílico elastomérico formulado con resinas acrílicas de la más alta calidad y mayor cantidad de micro partículas térmicas cerámicas.

Fibratado, no requiere tela de refuerzo (excepto en puntos críticos)

Puede aplicarse a cualquier tipo de construcción, aunque por sus propiedades aislantes de calor es ideal para: bodegas, haciéndolas más confortables, para lograr ahorro de energía eléctrica, pues disminuye gastos de sistemas de aire acondicionado.

No debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 10 °C ni mayores a 40 °C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.



IMPAC Sokül 7

Impermeabilizante Acrílico Celular

Es un impermeabilizante acrílico que reduce efectivamente el calor en las superficies donde se aplica debido a que contiene microcélulas aislantes del calor, adicionalmente el color blanco también reduce el calor por acción reflectiva. IMPAC® Sokül 7 tiene una garantía de 7 años.

Ventajas:

- Impermeabilizante
- Aislante térmico disipador del calor
- Auténtico ahorrador de energía.
- Producto sustentable
- Fácil de aplicar
- Base agua, bajo olor

Como impermeabilizante de techos de concreto, fibrocemento, y lámina galvanizada.

Como aislante térmico en superficies exteriores horizontales y verticales.

Como aislante del ruido en lámina galvanizada.



Es un impermeabilizante híbrido silicón acrílico base agua diseñado para maximizar a largo plazo la resistencia a la humedad, lluvia y encharcamientos.

Se puede aplicar a un rendimiento regular para alcanzar hasta 20 años de garantía, o bien aplicar a un alto rendimiento con una garantía de 10 años.

Impermeabilización de techos y losas de concreto, mortero, fibrocemento, techos de lámina galvanizada, etc. se aplica sobre cualquier tipo de construcción como edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales, y áreas residenciales, etc.

Ventajas:

- Alto rendimiento o Extra larga duración
- Hidrofobicidad permanente (repelencia al agua como parte del impermeabilizante).
- Listo para usar, de consistencia idónea para su fácil aplicación.
- Mayor tolerancia al agua acumulada temporalmente.
- Producto de altos sólidos se puede usar para resanar fisuras y grietas muy pequeñas.
- Altamente resistente al intemperismo, rayos UV y hongos
- Base agua, bajos VOCs (compuestos orgánicos volátiles que pueden contaminar el aire).
- Secado rápido cuando se utiliza a alto rendimiento (garantía de 10 años).
- Termorefectivo eficiente, convierte a techo frio (color blanco). Ahorra energía.

IMPAC PLATINUM

Impermeabilizante Híbrido Silicón Acrílico de Alto Desempeño



IMPAC® TT es un impermeabilizante 100% acrílico modificado para tener adherencia en superficies de variada naturaleza como concreto, espuma de poliuretano, asfalto intemperizado, lámina, etc.

IMPAC® TT es un impermeabilizante elastomérico con excelente resistencia al agua y blancura.

IMPAC® TT tiene una vida garantizada de 12 años.

Como impermeabilizante para superficies difíciles de techos y azoteas

Como impermeabilizante de uso general de alta calidad

Ventajas:

-. Impermeabiliza sobre diversos materiales

- No requiere sellador.
- Alta reflectancia (color blanco)
- alta resistencia al agua
- No requiere malla de refuerzo (excepto en puntos críticos).
- Fácil de aplicar
- Bajo olor
- Base agua (no es inflamable)
- Protege contra el crecimiento de moho
- Convierte prefabricados asfálticos en reflectivos.
- Termoreflexivo (color blanco).



IMPAC

HOGAR FIBRA DE VIDRIO

La membrana prefabricada IMPAC Hogar Fibra de Vidrio es elaborada con asfalto sólido no oxidado modificado con una combinación de copolímeros termoplásticos y armada con refuerzo central de tela de fibra de vidrio no tejido, con acabado de gravilla de colores y con una capa inferior de una película de polietileno que se integra al asfalto por medio del soplete por termo-fusión, adhiriéndose a la superficie previamente tratada formando un sistema impermeable único para una gran protección contra la humedad, siendo una opción que une las mejores características al mejor precio.

Para impermeabilizar cualquier tipo de estructura con movimientos térmico-estructurales no críticos. Se ocupa para todo clima, pero es ideal para zonas geográficas con clima templado

PRESENTACIÓN	ROLLOS
Medida	1.00 m de ancho por 10.00 m de largo
Espesores	3.0 mm, 3.2 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm
Acabado	Gravilla de Colores



PROPIEDADES SEGÚN NOM-018-ENER-2011		
PROPIEDADES	VALOR	MÉTODO
Densidad Aparente	1374,87 kg/m³	NMX-C-126-ONNCCE-2010
Conductividad Térmica	0,0749 W/m-K	NMX-C-181-ONNCCE-2010
Permeabilidad de vapor de agua	0,003 ng/Pa-s-m	NMX-C-210-ONNCCE-2013
Adsorción de humedad	0,305 % Peso 0,404 % Volumen	NMX-C-228-ONNCCE-2013
Absorción de agua	1,45 % Peso	NMX-C-228-ONNCCE-2013



IMPAC

APP-GOLD ESC POLIÉSTER 40

La membrana prefabricada IMPAC APP-GOLD ESC es producida a base de asfalto no oxidado modificado con polímero APP (polipropileno atáctico) y con refuerzo de tela poliéster no tejida de 180 gr/m², confeccionada bajo proceso Spunbond laminado, con acabado de gravilla a base de riolita pigmentada y esmaltada con resina de silicón con alta temperatura, con una capa inferior de una película de polietileno que se integra al asfalto por medio del soplete por termo-fusión, adhiriéndose a la superficie previamente tratada, formando un sistema impermeable único para una gran protección contra la humedad y la intemperie.

Para impermeabilizar cualquier tipo de estructura con movimientos térmico-estructurales no críticos. Se ocupa para todo clima, pero es ideal para zonas geográficas con clima templado y cálido. El acabado con gravilla permite un tráfico ligero ocasional.

PRESENTACIÓN	ROLLOS
Medida	1.00 m de ancho X 10.00 m de largo
Espesor	4.00 mm.
Acabado	Gravilla color Blanco y Terracota.



PROPIEDADES SEGÚN NOM-018-ENER-2011		
PROPIEDADES	VALOR	MÉTODO
Densidad Aparente	1345,63 kg/m ³	NMX-C-126-ONNCCE-2010
Conductividad Térmica	0,0752 W/m·K	NMX-C-181-ONNCCE-2010
Permeabilidad de vapor de agua	0,005 ng / Pa·s·m	NMX-C-210-ONNCCE-2013
Adsorción de humedad	0,498 % peso 0,661 % volumen	NMX-C-228-ONNCCE-2013
Absorción de agua	2,56 % peso	NMX-C-228-ONNCCE-2013



IMPAC WR-480

Impermeabilizante cementoso para muros y estructuras de concreto, con altas resistencias químicas



Rendimiento <i>Nota: dependerá de la naturaleza y rugosidad de la superficie.</i>	≈0.8 a 1 m ² /kg @ 2 capas de 1.5 mm de espesor c/u	N.A.
--	--	------

Es un impermeabilizante cementoso en polvo color gris o blanco que se utiliza para muros de concreto, tabique, block y albañilería en general que van a estar expuestos a inmersión continua, así como para prevenir la humedad y salitre. Está formulado a base de compuestos cementosos y aditivos que penetran en el concreto impartiendo resistencia a la presión hidrostática y a soluciones químicas diluidas, que deterioran el sustrato, protegiéndolo para alargar su vida útil.

Se puede utilizar en todo tipo de concreto o morteros que estén en contacto continuo con agua o humedad, como en el caso de cisternas, tanques, túneles, jardineras, cárcamos, baños, cimentaciones, etc.

Impermeabilización de plantas tratadoras, tanques para almacenamiento secundario, fosas sépticas, y fosas de contención.

IMPAC® WR- 480	Color	Agua	Herramienta de aplicación
20 kg (saco)	¹ Blanco	7 L	Llana
		9 L	Brocha o rodillo
	² Gris	6 L	Llana
		8 L	Brocha o rodillo
18.14 kg (cubeta, solo exportación)	¹ Blanco	6.35 L	Llana
		8.16 L	Brocha o rodillo
	² Gris	5.44 L	Llana
		7.25 L	Brocha o rodillo

IMPAC WR-700

Sello impermeable de alta fluidez



Es un impermeabilizante cementoso en polvo formulado con polímeros de alta adhesividad, obteniendo un recubrimiento impermeable con excelente resistencia a la intemperie.

Para impermeabilizar losas, muros, cimentaciones y cualquier superficie de concreto nueva o que no haya sido previamente recubierta por algún otro producto o pintura. Es de muy fácil preparación y aplicación. No se requiere el uso de fuego, sopletes o solventes lo que le da una ventaja ecológica sobre los otros sistemas, además de alargar su vida útil. Puede ser utilizado en muros a 1 o 2 manos como sellador o recubrimiento de alta impermeabilidad, sella fisuras de hasta 1 mm de espesor y evita la eflorescencia o salitre, mejora el rendimiento de las pinturas decorativas. En casos graves de filtración de agua por presiones negativas, se recomienda aplicar IMPAC® WR-480 después de haber aplicado IMPAC® WR-700 como sello.

IMPAC® WR-700, por su alta fluidez, penetra en los poros naturales del concreto de tal manera que los sella y les da impermeabilidad.

Presenta una excelente adherencia por las resinas poliméricas que tiene integradas, así mismo le permite aplicarse en superficies húmedas, por lo que se puede aplicar perfectamente en temporada de lluvias.

Puede aplicarse en superficies que tengan un tránsito ligero como azoteas. No contiene VOCs (compuestos orgánicos volátiles).

Rendimiento

Nota: dependerá de cantidad de agua agregada, calidad de la superficie (rugosidad, porosidad, etc.) y de la herramienta de aplicación.

Como sello impermeable (una capa): rinde de 25 a 30 m²/saco de 5 kg (5 a 6 m²/kg)

N.A.

IMPAC WR-500

Impermeabilizante cementicio fibrado
y sellador de fisuras



Es un impermeabilizante cementoso en polvo de color gris o blanco que se utiliza para proteger muros de concreto que van a estar expuestos a inmersión continua, así como para prevenir la humedad y salitre. Está formulado con base a compuestos cementosos, fibras y aditivos que penetran en el concreto impartiendo resistencia a la presión hidrostática.

Se puede utilizar en todo tipo de concreto o morteros que estén en contacto continuo con agua o humedad, como en el caso de tanques, túneles, jardineras, cárcamos, baños, cimentaciones además de muros, azoteas y para resanar fisuras o grietas menores de 1.5 cm.

Color	IMPAC® WR-500	Agua	Herramienta de aplicación
¹ Blanco	1 kg	350 ml	Llana
		450 ml	Brocha o rodillo
	5 kg	1.75 L	Llana
		2.25 L	Brocha o rodillo
² Gris	1 kg	300 ml	Llana
		400 ml	Brocha o rodillo
	5 kg	1.50 L	Llana
		2.00 L	Brocha o rodillo

Rendimiento

Nota: dependerá de la naturaleza y
rugosidad de la superficie

≈0.8 a 1 m²/kg @ 2 capas de
1.5 mm de espesor c/u

N.A.

Es un impermeabilizante cementoso, flexible de 2 componentes que al mezclarse toma una consistencia de pasta suave y cremosa, ya seco es muy resistente a los álcalis y soporta movimientos en puenteo de grietas.

Por su alta flexibilidad e impermeabilidad se utiliza para cubrir superficies con o sin movimiento, además resiste presiones positivas y negativas, se puede aplicar en elementos de mampostería, tabique, piedra, block, muros, sótanos, paneles de yeso; así como en superficies horizontales y verticales.

Impermeabiliza charolas de baño, balcones, terrazas, jardineras, albercas de concreto, espejos de agua, aljibes; así como estructuras bajo y sobre el nivel del terreno.

Kit de 36 kg (unidades separadas)

Componente A= 11 kg Resina (garrafa)

Componente B= 25 kg Polvo (saco de papel)

Rendimiento

Nota: dependerá del método de aplicación, la naturaleza y rugosidad de la superficie.

De 10 a 17 m²/kit de 36 kg
@ 2 manos de 1.0-1.5 mm
c/u.

De 4 a 7 m²/kit de 14.5 kg
@ 2 manos de 1.0-1.5 mm
c/u.

IMPAC CEMENFLEX

Impermeabilizante cementoso elástico de 2 componentes





Es un mortero listo para usar, formulado con cemento, aditivos y arena de granulometría controlada.

Solo requiere la adición de agua para proporcionar un mortero de muy buena fluidez, que no presente contracción por pérdida de humedad. Cumple con la norma ASTM C1107 y NMX-C-364.

- Se utiliza para anclaje de maquinaria pesada como turbinas, bombas, compresoras, etc. para recibir placas de apoyo en estructuras metálicas.
- Para anclaje de pernos, varillas, tornillos de concreto.
- Para trabajos de piezas de anclaje precoladas y pretensadas.
- Específicamente recomendada para camisas de cables en piezas postensadas.

		SEMI RÍGIDA	PLÁSTICA	FLUIDA (MEDIA)	FLUIDA (ALTA)	N.A.
Resistencia a la compresión promedio kg/cm²	1 día	360	320	230	210	ASTM C-109 NMX C-061
	3 días	490	480	390	370	
	7 días	580	530	440	430	
	28 días	700	660	560	550	

IMPAC PU FIX POLIURETANO

Es un adhesivo mono componente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración. Se considera un adhesivo multiuso pues se adhiere a diversos tipos de materiales y posee excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.

Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas y cancelles.
Sellado de juntas de expansión con grandes movimientos.
Emboquillado de puertas, ventanas y cancelles.

